



Strojirenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo
Number **E-30-00596-07-rev. 1**

Držitel certifikátu - výrobce <i>Owner of certificate - manufacturer</i>	OČENÁŠEK a.s. Bratislavská 392/77, 691 45 Podivín Česká republika - <i>Czech Republic</i> IČ/company ID: 27710084
Výrobky <i>Products</i>	Otopná tělesa ocelová <i>Steel radiators</i>
Typové označení <i>Type designation</i>	bližší specifikace viz 2. a 3. strana <i>closer specification see page 2 and 3</i>
Aplikovaná harmonizovaná norma <i>Applied harmonized standard</i>	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Podklad pro vydání certifikátu <i>Basis of certificate</i>	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 30-11051 ze dne 2010-12-17 <i>Report on Initial Type-Testing No. 30-11051 dated 2010-12-17</i>

Strojirenský zkušební ústav, s. p. potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu předmětných výrobků v souladu s požadavkem uvedeným ve směrnici 89/106/EEC, příloha III, oddíl 2, bod ii, druhá možnost (nařízení vlády č. 190/2002 Sb. § 5 odst. 1 písm. b).

The Engineering Test Institute, p. e. confirms, that performed with satisfactory result the initial-type testing of the said products according to the requirement stated in Directive 89/106/EEC, Annex III, (2) (ii), second possibility (Government Regulation No. 190/2002 Coll. § 5 art. 1 let. b).

Brno 2010-12-17



Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele
Deputy Director



Specifikace variant:
Specification of variants:

BN, BNMM, BNSM (BN-E, BNMM-E, BNSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1850

materiál/material: profil/section 30x30 mm, trubka/tube 20 mm - rovný/straight

BND, BNDMM, BNDSM (BND-E, BNDMM-E, BNDSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1850

materiál/material: profil/section 30x40 mm, trubka/tube 20 mm - rovný/straight

BNT, BNTMM, BNTSM (BNT-E, BNTMM-E, BNTSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1850

materiál/material: profil/section 30x40 mm, trubka/tube 20 mm - rovný/straight

BNP, BNPMM, BNPSM (BNP-E, BNPMM-E, BNPSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 776, 1264, 1480, 1654, 1850

materiál/material: profil/section 35x41 mm, plochooová/modified rectangle 30x15 mm - rovný/straight

BXP, BXPMM, BXPSM (BXP-E, BXPMM-E, BXPSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 776, 1264, 1480, 1654, 1850

materiál/material: profil/section 35x41 mm, plochooová/modified rectangle 30x15 mm - prohlý/bent

BXD, BXDMM, BXDSM (BXD-E, BXDMM-E, BXDSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1850

materiál/material: profil/section 30x40 mm, trubka/tube 20 mm - prohlý/bent

BXT, BXTMM, BXTSM (BXT-E, BXTMM-E, BXTSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1850

materiál/material: trubka/tube 40 mm, trubka/tube 20 mm - prohlý/bent

BNCD, BNCDMM, BNCDSM (BNCD-E, BNCDMM-E, BNCDSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1810

materiál/material: profil/section 30x40 mm, trubka/tube 20 mm - rovný/straight

BXCD, BXCDMM, BXCDSM (BXCD-E, BXCDMM-E, BXCDSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1810

materiál/material: profil/section 30x40 mm, trubka/tube 20 mm - prohlý/bent

BNCT, BNCTMM, BNCTSM (BNCT-E, BNCTMM-E, BNCTSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1810

materiál/material: trubka/tube 40 mm, trubka/tube 20 mm - rovný/straight

BXCT, BXCTMM, BXCTSM (BXCT-E, BXCTMM-E, BXCTSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 790, 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1810

materiál/material: trubka/tube 40 mm, trubka/tube 20 mm - prohlý/bent

BNIT, BNITMM, BNITSM (BNIT-E, BNITMM-E, BNITSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1810

materiál/material: trubka/tube 40 mm, trubka/tube 20 mm - rovný/straight

BXIT, BXITMM, BXITSM (BXIT-E, BXITMM-E, BXITSM-E)

délka/length [mm]: 450, 600, 750

výška/height [mm]: 950, 1130, 1300, 1480, 1650, 1810

materiál/material: trubka/tube 40 mm, trubka/tube 20 mm - prohlý/bent



Poznámka/Note:

B - všeobecná značka / *general mark*

N - rovný / *straight*

X - prohlý / *bent*

C - chrom / *chrome*

I - inox (různě upravený) / *inox (variously modified)*

D, T, P - profil / *profile*

Způsob zapojení / *Connection method:*

MM - středové / *center*

SM - boční / *side*

Otopná tělesa s označením -E jsou vybavena elektrickou topnou vložkou výrobce Tradeko s.r.o. Pelhřimov, typ EL.05, EL.05Y nebo ELEKTRON-ETTO, s.r.o. Hustopeče nad Bečvou typ 1373/XX.

E-marked radiators are equipped with an electric heating element made by Tradeko s.r.o. Pelhřimov, type EL.05, EL.05Y or ELEKTRON-ETTO, s.r.o. Hustopeče nad Bečvou, type 1373/XX.





očenášek a.s.

Očenášek a.s., Bratislavská 392, 691 45 Podivín, Czech Republic
Phone/Fax: +420 519 344 030, E-mail: ocenasek@ocenasek.eu, [Http: www.ocenasek.eu](http://www.ocenasek.eu)


Sentakia Oy
Vipusenkatu 6
152 30 Lahti
Finland

Podivín, 19/04/2013

Ref.: Declaration

We hereby declare that Sentakia's trade names of products are in conformity with our certified names as follows:

Ales-50, Ales-60	=	BXIT.xxx.xxx
Ales 5/500, Ales 5/600	=	BNIT.xxx.xxx
Oce-5	=	BXIT.xxx.xxx
Lyra	=	BNIT.xxx.xxx



Regards,
Mojmír Očenášek
Chairman of the Board



očenášek a.s.

Očenášek a.s.
Phone: +420 725 796 100
E-mail: kudlacek@ocenasek.eu
[Http: www.ocenasek.eu](http://www.ocenasek.eu)