

Sähkötoimisten Sentakia –pyyhekuivainten asennus kylpyhuoneeseen

Standardin SFS 6000-7-701 mukaan

Kaikki sähkötoimiset Sentakia –pyyhekuivaimet ovat roiskevesitiiviitä (IPx4).

Sähkötoimiset pyyhekuivaimet toimitetaan pistotulppajohdolla varustettuna, mutta suurin osa malleista voidaan asentaa myös kiinteästi valtuutetun sähköasentajan toimesta.

1. Sähkötoiminen pyyhekuivain tulee liittää ainoastaan vikavirtasuojattuun pistorasiaan tai johtoon.
2. Jos pyyhekuivain asennetaan pistotulppajohdollisena, se on sijoitettava alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle.
(vähintään 120 cm päähän suihkusta, sekä 60 cm päähän ammeen reunasta)
3. Kiinteästi asennettuna pyyhekuivaimen saa sijoittaa kylpyhuoneessa alla olevan piirroksen mukaisesti myös alueille 1 ja 2. **Kiinteän asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.** (Standardin kohdan 701.55 Muut sähkölaitteet mukaan)

Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet SFS 6000:n (2012) mukaan

